如皋市网上商城竞价合同

打印本页 关闭窗口

合同一般条款

[合同编号：RGJJ20241104001]

需方：如皋市博物馆

供方：江苏荣合物联网有限公司

供需双方根据成交于2024年11月08日，项目名称为RGJJ20241104001整套LED屏（按每平方米报价）网上竞价项目的竞价结果达成本合同：

一、商品名称、品牌、规格型号、生产厂家、产地、数量、单价见附件1合同商品清单。

货物成交总价：¥196,600.00元

大写：人民币 壹拾玖万陆仟陆佰元整

二、货物质量要求及供方对质量负责条件和期限以如皋市网上商城RGJJ20241104001整套LED屏（按每平方米报价）网上竞价项目竞价公告为准。

三、供方所提供的货物必须具有合法的生产、销售批准文件。

四、交货时间、地点、方式：

自合同签订之日起10天内，供方按照需方指定的14个镇（区、街道），送货上门安装。

五、供方应随货物向需方交付货物的中文使用说明书及与货物相关的资料。

六、需方负责对货物进行验收，并对产品质量和供应商服务进行评估。

七、货款支付方式：

货物交付、安装，并经过双方验收合格后15日内支付全额合同货款。如所供货物出现质量问题，待所供货物合格后顺延支付。

八、违约责任：

1、出现下列情况责任方应承担相应货物价值30%违约金：

①需方无正当理由拒收货物的；

②供方所交的货物不符合同约定的；

③供方不能交付货物的。

2、出现下列情况，责任方承担每日5‰的违约金：

①需方逾期支付货款的；

②供方逾期交付货物的。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

3、特别约定：

①供方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合竞价公告规定标准的，需方有权拒收该货物，供方愿意更换货物但逾期交货的，按本条第2项规定的供方逾期交货处理；

②供方交付的货物存在产权或知识产权争议，影响需方使用或造成需方损失的，供方除按照本条第1项规定承担违约责任外，还须承担需方损失赔偿责任；

③供方质保服务应及时规范，因供方质保服务不及时造成需方数据丢失或其他损失的，供方须依法赔偿。

九、因货物的质量问题发生争议，由如皋市技术监督局或其指定的技术单位进行质量最终鉴定。货物符合标准的，鉴定费由需方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由供方承担、并更换有问题商品或部件。

十、本合同发生争议应协商解决，协商不成的由合同签定所在地人民法院管辖。

十一、其他特殊事项由供需双方协商后在合同补充条款中约定。

十二、本合同一式两份，需、供双方各执一份，签字盖章后生效。

（以下无正文，为合同签署栏）

需方：如皋市博物馆（公章）

单位地址：江苏 南通市 如皋市 如皋市文化广场博物馆

收货人：朱晨东

收货人电话：13626295001

时间：2024年 11 月 7日

供方：江苏荣合物联网有限公司（公章）

单位地址：如皋市磨头镇邓高路19号

法定代表人：张海峰

负责人：江苏荣合物联网有限公司

负责人电话：18262519666

时间：2024年 11 月 8 日

附件1 合同商品清单 单位:元

商品分类	成交品牌	成交型号	数量	起拍总价（元）	成交总价（元）
整套LED屏（按每平方米报价）	满足技术参数附件要求	满足技术参数附件要求	1	199109.00	196600.00
商品规格	1.★屏幕尺寸：长6m×高2.025m，分辨率：3840*1296 2.像素点间距≤1.57mm 3.像素密度（点/㎡）：409600 4.单元分辨率（W×H）：				

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

384*216 5.单元面积（㎡）:0.2025 6.单元尺寸（mm）:600X337.5X39.75 7.*最大对比度:≥20000:1 8.刷新率:≥3840Hz 9.可视角:水平视角:≥170°、垂直视角：≥170° 10.*低亮高灰:100%亮度时，16bit灰度；70%亮度时，16bit灰度；50%亮度时，16bit灰度；20%亮度时，15bit灰度 11.箱体平整度（mm）:≤0.1 12.箱体间缝隙:≤0.1 13.*显示屏亮度（nits）（校正后）:≥600；支持通过配套软件0-100%无级调节 14.色温（K）:3000—15000可调 15.发光点中心距偏差:<3% 16.亮度均匀性（校正后）:≥98% 17.色度均匀性（校正后）:±0.002Cx,Cy之内 18.换帧频率:50&60 19.像素失控率:≤0.000001,无常亮点 20.*MicroLED:灯珠芯片采用MicroLED芯片、全倒装集成三合一COB封装，显示色彩还原度高，降低功耗，发光效率更高灯珠故障率大大降低 21.功耗（W/㎡）:峰值功耗：≤325、平均功耗：≤160 22.驱动方式:共阳恒流PWM驱动 23.*模组供电:DC4.0V-4.5V，搭配定制3C电源，具备PFC电源 24.可调整刷新率:具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正灯图像调整功能图像处理功能;具体视频降噪，动态补偿，色彩变换等图像处理功能 25.PCB材质：焊盘板材采用玻璃化温度能达到覆铜板>150C 26.PCB 设计：PCB采用FR-4 材质，灯驱合一，电路采用多层设计,具备独特的消隐、节能功能 27.电路板设计:采用多层PCB设计，COB一体化封装共阳驱动控制PCB 表面沉金处理，采用抗消隐设计，无“毛毛虫“鬼影”跟随现象 28.信号传输带宽:支持信号传输带宽大于5G 29.信号传输:采用数字化网络传输技术或标准化 HDMI 传输技术；支持任意非标准分辨率信号输入自适应，输出范围可进行缩放，实现最佳分辨率自动匹配，避免屏幕比例和黑边问题的复杂调试 30.HDR:搭配HDR系统卡，可实现即高动态范围图像显示屏效果 31.传输方式：显示产品单元模组电源、信号传输采用一体化传输 32.星型连接：模组供电电源和信号采用星型连接方式 33.低延时:屏体依据视频源输入频率，低延时。延时1帧 34.*屏体散热:箱体采用压铸铝合金材质，箱体背板为一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，静音无风扇，无孔，防尘设计 35.电源温度控制系统：LED显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效 36.维护方式:电源、模组、接收卡，HUB卡全前维护，支持热插拔 37.屏体安装结构:前、后安装，完全前、后维护，无螺钉安装，贴墙安装、无需预留空间 38.*模组安装方式:模组采用磁悬浮安装方式，受结构影响小，平整度有保证 39.六向调节：模组支持X/Y/Z 三轴六向调节，模组和转接板采用车规级浮动式排插设计，可精准调节平整度支持以模组为单位进行平整度调整 40.接插件:浮动式接插件，模组和驱动板之间采用浮动式接插件，具有嵌合纠偏功能，使连接更稳定 41.箱体连接方式:箱体之间级联线从箱体预制孔穿过。美观整洁，不占箱体外部空间 42.NTSC色域覆盖率:≥120% 43.故障智能自诊断及排查:具备故障自诊断及排查功能 44.信号航插无线连接:信号输入和输

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

	出航插之间无柔性线材连接，采用成型式硬连接设计，提升组装效率，大大提升连接稳定性 45.*防尘试验（IP5X）:防止接近危险要求:直径1.0mm的试验金属线不得进入外壳，并与带电部分保持足够的间隙。防止固体异物进入试验方法:使用防尘箱进行测试，IP5X 滑石粉应用金属方孔筛滤过,金属丝直径50um，筛孔尺寸为75um。滑石粉用量为每立方米试验箱容积2kg,使用次数不超过20次。试验时间:8h。 46.*防水试验（IPX5）：试验设备喷水口内径:6.3mm;样品至喷水口相距为2.5m;水流量为12.5L/min;测试时间5min.试验后样品内部无积水 47.*UI 菜单显示：支持UI 菜单显示，可调节屏幕参数、亮度、色温，信号、场景切换，开关机控制等，支持在屏幕上显示主要变化信息 48.*防泄密：LED显示屏可确保协议通讯及系统运行稳定性，屏体控制器与屏体之间有信号加密传输功能，采用信息相关方式阻止电力通信，采用电子对抗原理，防止电磁干扰，传导辐射泄露有用信息，防止劫持相关控制设备 ★上述加*项中标后签订合同前提供第三方权威检验机构（具有CMA或CNAS资质）出具的检测报告复印件加盖原厂公章；
项目备注	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

如皋市博物馆 LED 显示交互系统清单

序号	产品名称	品牌	数量	单位
1	COB 小间距屏	利亚德	12.15	㎡
2	视频处理器	利亚德	1	台
3	大屏支架	利亚德	1	套
4	触摸系统	定制	1	套
5	互动软件	定制	1	套
6	控制设备	联想	1	台
7	配电系统	国产优质	1	套
8	大屏系统布线	国产优质	1	套

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App